

iPOLiS **YENİ****SNP-3120VH**

1/4" 12x H.264 Vandala Dayanıklı Ağ PTZ Dome Kamera

**Özellikler**

- Yüksek çözünürlükte (4CIF) gerçek zamanlı 30(25) ç/sn
- Maks. Çözünürlük: 704 x 480, 704 x 576(4CIF)
- H.264, MPEG-4 ve MJPEG üçlü kodek
- WDR (Geniş Dinamik Aralık) • XDR (Genişletilmiş Dinamik Aralık)
- Aşamalı tarama • Gerçek Gündüz-Gece (ICR)
- Güçlü 12x optik zoom ve 16x dijital zoom
- Dâhili kayıt için SD bellek yuvası
- hPoE (Ethernet üzerinden yüksek güç)
- Çift yönlü Ses Desteği • Döndürme Hızı: MAKS. 650°/sn
- Dış mekân uygulamaları için yerleşik Fan/Isıtıcı • IP66

Teknik Değerler

Kamera		SNP-3120VH	
Kamera Türü	Renkli / S/B	Renkli	
Görüntü	Ayıt	Ex-view HAD PS CCD	
	Boyut	1/4"	
Tarama	Tarama	Aşamalı Tarama (VPS açık) (WDR açıkken, Geçmeli Tarama)	
	Piksel	Toplam NTSC: 811 x 508 / PAL: 795 x 596	
Tarama	Yatay	NTSC: 15.734Hz / PAL: 15.625Hz	
	Frekans	Satır Kilit Kipi NTSC: 15.750Hz / PAL: 15.625Hz	
Min. Sahne Aydınlatma	Dikey	NTSC: 59.94Hz / PAL: 50Hz	
	Frekans	Satır Kilit Kipi NTSC: 60Hz / PAL: 50Hz	
Gizli Bölge Sayısı	Renkli	0.36Lüks (15 IRE) / 0.72Lüks (30 IRE) / 1.2Lüks (50 IRE)	
	S/B	0.0007Lüks (15 IRE) / 0.0014Lüks (30 IRE) / 0.0023Lüks (50 IRE)	
İşlevler	Gizli Bölge Sayısı	12 ea	
	Gündüz-Gece	Renkli / S/B / Oto (ICR)	
Çözünürlük	Geniş Dinamik Aralık	NTSC: Açık / Kapalı (128x) / PAL: Açık/Kapalı (160x)	
	Genişletilmiş Dinamik Aralık (XDR)	Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek	
Ses	Dijital Zoom	Açık/Kapalı (1x – 16x)	
	Elektronik Diyafram Hızı	NTSC: 1/60 – 1/10Ksn / PAL: 1/50 – 1/10Ksn	
Video	Titreşim Engelleme	Açık/Kapalı	
	Hass. Art. (Çerçeve Entegre)	Açık/Kapalı (2x – 512x)	
Hareket Algılama	Arka Işık Dengeleme	Açık / Kapalı (Alan ayarı)	
	Beyaz Ayan	ATW1 / ATW2 / AWC / Manuel	
Protokol	28-3B Görüntü Filtresi	Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek	
	Dijital Görüntü Sabitleme	Açık/Kapalı	
Bağlantı	Yatay/Dikey	600TV satır / 350TV satır	
	Video Çıkışı	VBS 1.0Vp-p	
Olay Yönetimi	S/G Oranı	52dB	
	Odak Mesafesi	3.69 – 44.32mm	
Fiziksel Değerler	Zum Oranı	12x optik	
	Diyafram Oranı	F1.65(Geniş) – F2.01(Tele)	
Uzaktan Kumanda	Açısal Görüş Alanı	Y: 54.44°(Geniş) – 4.64°(Tele) / D: 41.44°(Geniş) – 3.52°(Tele)	
	Odak	Oto / Manuel / Tek basma	
Çevresel Koşullar	Lens Sürücü Türü	AI (DC)	
	Montaj Türü	Kart türü	
Güç	Hız	Manuel Pan / Tilt 0.05 – 120°/sn	
	Aralık	Manuel Pan / Tilt 650°/sn	
Fiziksel Değerler	Grup Sayısı	0 – 360° (Sonsuz) / 190°	
	Önayar Sayısı	6ea	
Fiziksel Değerler	Takip Sayısı	255ea	
	Haberleşme Arabirimi	RS-485/422 Koaksiyel kontrol	
Fiziksel Değerler	Çalışma Sıcaklığı	-40°C – +50°C	
	Çalışma Nemi	3%90°dan az	
Fiziksel Değerler	Güç Gereksinimi	24V AC, hPoE	
	Enerji Tüketimi	Maks. 17W (ısıtıcı kapalı) / Maks. 37W (ısıtıcı açık)	
Fiziksel Değerler	Boyutlar (GxY)	0200 x 206mm (07.87" x 8.11")	
	Ağırlık	2.5kg (2.50 kg)	
Fiziksel Değerler	Renk/Kasa	Fildişi / Alüminyum (IP66) / Yerleşik güneş siperliği	

Ağ		SNP-3120VH	
Ağ Kartı	İS	Gömülü Linux	
	Donanım	Flaş Bellek 128M bayt RAM 256M bayt Ethernet RJ-45 (10/100 Base-T) Video Çıkış VBS 1.0Vp-p Ses Hat giriş/Hat çıkış SD Bellek Yuvası Evet (SD/SDHC) PoE hPoE	
Alarm	Giriş/Çıkış	2ea / 2ea	
	Sıkıştırma	H.264 / MPEG-4 / MJPEG Çoklu kodek	
Video	Çözünürlük	4CIF NTSC: 704 x 480 / PAL: 704 x 576 VGA 640 x 480 CIF NTSC: 352 x 240 / PAL: 352 x 288	
	Maks. Çerçeve Hızı	Tüm çözünürlüklerde 30(25)ç/sn	
Ses	H.264 / MPEG-4 Kalite	Sıkıştırma: 5 ~ 100 (20 aşama), Hedef bit hızı (yalnız CBR kipi): 1 ~ 10 seviye	
	MJPEG Kalite	1 ~ 20 seviye	
Hareket Algılama	Bit Hızı Kontrolü	H.264 / MPEG-4: VBR / CBR, MJPEG: VBR	
	Akış	H.264 / MPEG-4 / MJPEG çoklu akış (Eş zamanlı tek akış)	
Protokol	Sıkıştırma	G.711 u-law	
	Çift Yönlü Haberleşme	Evet	
Bağlantı	Akıllı Hareket Algılama	Hareket Algılama, Hareketli / Sabit	
	IP	IPv4 / IPv6	
Olay Yönetimi	Ağ Protokolü	IPv4 TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, ONVIF	
	Akış	IPv6 TCP/IP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP	
Web Tarayıcı	Güvenlik	Unicast, Multicast	
	DDNS	HTTPS (SSL) oturum açma kimlik doğrulama, Digest oturum açma kimlik doğrulama, IP adres filtreleme, Kullanıcı erişim günlüğü	
Uygulama	Maks. Kullanıcı Erişimi	Samsung DDNS ve genel DDNS servislerini destekler	
	Kullanıcı Erişim Düzeyi	Unicast kipte maks. 10 kullanıcı, Multicast kipte maks. 20 kullanıcı	
Web Tarayıcı	Yönetici Ziyaretçi Ek Kullanıcı	Tam kontrol yetkisi Yalnız canlı izleme	
	Alarm Girişi	Her kullanıcı için ayrı yapılandırılabilir	
Web Tarayıcı	Akıllı Video Algılama Programı	Alarm Öncesi/Sonrası görüntü arabelleğe alma, Görüntü kaydı: SD bellek	
	Desteklenen İS	JPEG Görüntü transferi: FTP, Görüntü kaydı: SD bellek	
Web Tarayıcı	Desteklenen Tarayıcı	Windows XP, VISTA, 7, Mac İS	
	Görüntüleyici (Geçerli)	Internet Explorer 6.0 ya da Üzeri, Firefox, Google Chrome, Safari	
Video Oynatıcı	PTZ Kumanda	Evet	
	Ekli	MS SilverLight 4.0	
Video Yönetim	Kul. Arabirim Dili	İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Çince, Korece, Rusça, Japonca, İsveççe, Danca, Portekizce	
	Yazılım Yükseltme	Web görüntüleyici Kul. Arabirimi kullanılarak	
Uygulama	RTP/RTSP Akışı	Quicktime, VLC player	
	Yazılım	Samsung CMS S/W, 3. şahıslara ait yazılım uygulamaları	
Uygulama	IP Kurulum	Samsung'un tüm IP aygıtları için IP yükleyici uygulaması	

Boyutlar

Birim: mm (inç)

