

NET-i ware

Kayıt Yazılımı



Özellikler

- Samsung ağ kameralarının kayıt yazılımı : 1/4/8/16/32/64 cameras recording package are available now.
- Kanal ekleme yoluyla kanal kaydetme sayısı artırılabilir.
- CMS yazılımı ile canlı video izleme ve kaydedilmiş videoları arama/oynatma mümkündür
- Çeşitli video formatlarını destekler: H.264, MPEG4, MJPEG
- Çeşitli video çözünürlüklerinin kaydını destekler : Megapiksel (1,3M/2M/3M), 4CIF, VGA, CIF
- Yüksek kayıt performansı sağlar : 4CIF çözünürlükte hız 480ç/sn(NTSC) / 400ç/sn(PAL)'ye kadar
- Üç kat daha iyi çalışma performansı : Kayıt, Canlı video transferi, Kaydedilmiş video transferi
- Çeşitli kayıt seçeneklerini destekler : Sürekli kayıt : Etkinliğe bağlı kayıt (Alarm öncesi/sonrası kayıt) (Hareket algılama, A/V algılama, Video kaybı, Alarm sinyal girişi) : Programlı kayıt (Tatil ayarı dâhil)
- Olay olduğunda bildirir : Kullanıcı tanımlı ikaz sesi çıkışı : Önceden tayin edilen alıcıya E-posta : İzleme yazılımına (CMS yazılımı) bildirim
- Olay Günlüğü: Sistem, Kullanıcı erişimi, Yedekleme, Kayıt, Hareket, Alarm, Video kaybı, A/V
- Yedekleme kapasitesi : Manuel Yedekleme, Programlı yedekleme desteği : Format - REC1 (NET-i viewer ile oynatma), SEC (kendi kendine ve Watermark ile oynatma) : CD, DVD yedekleme : Harici depolama (USB, NAS) yedekleme
- Kalıcı kayıt için çoklu disk tahsis ve dağıtım
- Çok seviyeli kullanıcı erişimi ve yetki yönetimi
- Erişim güvenliği için IP filtreleme işlevi
- Çok dilli kullanıcı arabirim desteği : İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Türkçe, Rusça, Çince, Japonca, Korece
- Hızlı ve kolay yapılandırma için ağ kameralarını otomatik arama
- Kolay kamera yönetimi (IP değişimi, yapılandırma, yazılım yükseltme)
- Otomatik kendinden yükseltme (Samsung yükseltme sunucusuna bağlantı)

Teknik Değerler

		SNS-SF064	SNS-SF032	SNS-SF016	SNS-SF008	SNS-SF004	SNS-SF001
Aygıt	Destekli Aygıtlar	Ağ Kamera, Kodlayıcı					
	Maks. Kayıtlı Aygıt	64	32	16	8	4	1
Kayıt	Maks. Kanal Kaydı	64	32	16	8	4	1
	Kayıt Performansı (CIF)	1,920ç/sn	960ç/sn	480ç/sn	240ç/sn	120ç/sn	30ç/sn
	Kayıt Oynatma	4Kullanıcı x 4kn					
	Video Kodak	MPEG-4, MJPEG, H.264					
	Ses Kodak	G.726, G.711, G.723, PCM					
Çift Kodak	Çözünürlük	QXGA, UXGA, SXGA, 4CIF, VGA, CIF					
	Kalite	10 seviye					
	Önce/Sonra Kayıt Süresi	Önce: 1 ~ 16kn 60sn, 17 ~ 32kn 30sn, 33 ~ 64kn 15sn, Sonra: 1200sn					
	Kayıt Kipi	Sürekli, Olay (Hareket algılama/IV algılama/Video kaybı/Alarm girişi) kaydı, Programlı kayıt					
Çift Kodak		Kayıt kodeği ve izleme kodeği her kamera için ayrı seçilebilir.					
Elemanlar	Kamera	64	32	16	8	4	1
	Sensör	64	32	16	8	4	1
Arama	Kayıt Oynatma	4Kullanıcı x 4kn					
	Kip	Zaman, Olay, Zaman Çizelgesi					
Depolama	Kumanda Edilen Maks.	23HDD					
	Destekli Aygıtlar	e-SATA, NAS (Ağa Bağlı Depolama)					
Yedekleme	Manuel	DVD/CD, USB HDD, USB flaş bellek, Yedekleme formatı: REC1, SEC					
	Programlı	NAS (Ağa Bağlı Depolama), USB, HDD, Yedekleme formatı: REC1					
Kullanıcı	Kullanıcı düzeyi	Kullanıcı tanımlı işlev					
	Yerel(Uzktn) Kılınıcı	Grup: 32, Kullanıcı: 32					
	Uzktn Kılınıcılar için IP filtre	Destekliyor					
NIC desteği		Aygıt bağlantısına ve müşteri bağlantı türüne göre NIC seçilebilir.					
E-posta		Olay olduğunda E-posta bildirimi					
Günlük		Sistem, Kullanıcı Erişimi, Yedekleme, Kayıt, Hareket, Alarm, Video kaybı, A/V					
Yapılandırma Değeri		İlk duruma getirme/Dışa aktarma/Çe aktarma					
SW Durumu		Aygıt bağlantısı, Manuel/Programlı kayıt durumu					
Otrm. Açm. Paket Şifirme		Destekliyor					
Sistem Otrm. Açm. Paket Şifirme		Sistem otomatik kurtarma, Otomatik açık kayıt					
Yazılım Güncelleme		Otomatik kendinden yükseltme (Samsung yükseltme sunucusuna bağlantı)					
Dil		İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Türkçe, Rusça, Çince, Japonca, Korece					
Sistem Gereksinimi (Tavsiye edilen)		CPU: Xeon E5405 QuardCore 2.0, RAM : 4GB Video belleği: 256MB, 2HDDs(SATA II) üzeri Microsoft .NET Framework 3.5 İS: Windows 2003 Server SP2, Windows 2008 Server					
Sistem Gereksinimi (Minimum)		CPU: Intel Core2Duo 2,53GHz, RAM: 2GB üzeri Video belleği: 256MB, 2HDDs(SATA II) üzeri Microsoft .NET Framework 3.5 İS: Windows XP2, Windows 2003 Server SP2, Windows Vista, Windows 2008 Server, Windows 7					