



Ağ

Dome

# QND-7082R

4MP IR Dome Kamera

FC | UL US LISTED | CE | EAC

## Temel Özellikler

- Maks. 30 fps'ye kadar 4MP çözünürlük
- Renk: 0,1 Lüks (F1.6, 1/30sn), S/B: 0 Lüks (IR LED Açık)
- 3,2 ~ 10mm (3.1x) motorize değişken odaklı lens
- IR görüntülenebilir mesafe: 20m (65,62ft)
- Gündüz ve Gece (ICR), WDR (120dB)
- H.265, H.264, MJPEG, Çoklu yayın akışı destekleniyor
- Hareket algılama, Kurcalama, Odak bozulması algılama
- Koridor görünümü (90°/270°), LDC destekleniyor
- 1 adet Mikro SD/SDHC/SDXC bellek yuvası (Maks. 128GB)

## Uyumlu Aksesuarlar (İsteğe bağlı)



SBP-122HMW



SBP-300WMW



SHD-1198FW



SBP-120WMW




SPG-IND72B



SPB-INW72



SBP-300WMW1



SBP-300KMW



SBP-300PMW



SBP-300BW



SBP-300CMW



SBP-300LMW



SBP-300NBW

## QND-7082R

4MP IR Dome Kamera



## Özellikler

Video	
Görüntüleme Aygıtı	1/3" CMOS
Çözünürlük	2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
Maks. Kare hızı	H.265/H.264: Maks. 4M tüm çözünürlüklerde 30 fps, MJPEG: Maks. 15 fps
Min. Aydınlatma	Renk: 0,1 Lüks (F1.6, 1/30sn) S/B: 0 Lüks (IR LED Açık)
Video Çıkışı	CVBS: 1.0 Vpp/75Ω kompozit, kurulum için 720x480(N), 720x576(P)
Lens	
Odak Uzaklığı (Yakınlaştırma Oranı)	3,2~10 mm (3.1x) motorize değişken odaklı
Maks. Diyafram Açıklığı Oranı	F1.6(Geniş) / F2.9(Tele)
Açısal Görüş Alanı	Y: 98,6 (Geniş) ~ 30,8(Tele), D: 52,3 (Geniş) ~ 17,3(Tele), D: 115,7(Geniş) ~ 35,3(Tele)
Odak Kontrolü	Simple focus
Pan / Tilt / Döndürme	
Pan / Tilt / Döndürme Aralığı	0°~350° / 0°~67° / 0°~355°
İşletimsel	
Kamera Adı	85 karaktere kadar görüntülenir
Gündüz ve Gece	Oto (ICR)
Arka Işık Dengeleme	BLC, WDR, SSSR
Geniş Dinamik Aralık	120 dB
Dijital Gürültü Azaltma	SSNR
Hareket Algılama	4 adet, çokgen alan
Gizlilik Maskesi	6 adet, dikdörtgen alan
Kazanç Kontrolü	Düşük / Orta / Yüksek
Beyaz Dengesi	ATW / AWC / Manuel / İç Mekan / Dış Mekan
LDC	Destekleniyor
Elektronik Obtüratör Hızı	Minimum/Maksimum/Titreşim önleme (1/5~1/12.000sn)
Video Döndürme	Çevirme, Ayna, Koridor görünümü (90°/270°)
Analiz araçları	Odak bozukluğu algılama, Yön algılama, Hareket algılama, Giriş/Çıkış, Kurcalama, Sanal çizgi
Alarm G/Ç	Giriş 1 / Çıkış 1
Alarm Tetikleyiciler	Analiz araçları, Ağ bağlantısı kesme, Alarm girişi
Alarm Olayları	FTP ve e-posta üzerinden dosya yükleme, E-posta ile bildirim, Olay tetiklemelerinde SD/SDHC/SDXC veya NAS kaydı, Alarm çıkışı, Devir
Ses Girişi	Entegre Mik.
IR Görüntülenebilir Mesafe	20m (65,62ft)

Ağ	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Video Sıkıştırma	H.265/H.264: Ana/Yüksek, MJPEG
Ses Sıkıştırma	G.711 u-law / G.726 Seçilebilir G.726(ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz, G.726 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps
Smart Codec	Manuel (5 alan), WiseStream II
Bit Hızı Kontrolü	H.264/H.265 : CBR veya VBR MJPEG: VBR
Yayın akışı	Unicast (6 kullanıcı) / Multicast Çoklu yayın akışı (3 profile kadar)
Protokol	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP
Güvenlik	HTTPS (SSL) Giriş Kimlik Doğrulaması Digest Oturum Açma Kimlik Doğrulama IP Adresi Filtreleme Kullanıcı erişim günlüğü 802.1X Kimlik Doğrulaması
Uygulama Programlama Arayüzü	ONVIF Profili S/G/T, SUNAPI (HTTP API)
Genel	
Web Sayfası Dili	İngilizce, Korece, Çince, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Almanca, Japonca, Rusça, Portekizce, Çekçe, Lehçe, Türkçe, Felemenkçe, Macarca, Yunanca
Kenar Depolama	Mikro SD/SDHC/SDXC 1 yuva 128GB
Bellek	512MB RAM, 256MB Flash
Çevresel ve Elektrik	
Çalışma Sıcaklığı / Nem Oranı	-10°C~+55°C (+14°F~+131°F) / %95 Altı Bağıl Nem
Depolama Sıcaklığı / Nem Oranı	-30°C~+60°C (-22°F~+140°F)/%95 Altı Bağıl Nem
Giriş Voltajı	PoE (IEEE802.3af, Sınıf 3), 12VDC
Güç Tüketimi	PoE: Maks 8,6 W, tipik 6,3 W 12 VDC: Maks 7,6 W, tipik 5,4 W
Mekanik	
Renk / Malzeme	Beyaz / Plastik
RAL Kodu	RAL9003
Ürün Boyutları / Ağırlık	Ø119,8 x 98,8 mm (Ø4,72 x 3,89"), 320g (0,705 lb)
Uyumlu Kanal deliği / Gangbox	- Dahil: Çift - SBD-120GP : Tek, Çift, 4" Sekizgen
DORI (EN62676-4 standardı)	
Algılama (25PPM/ 8PPF)	Geniş: 27m(89,86ft)/Tele: 129m(422,61ft)
Gözetleme (63PPM/ 19PPF)	Geniş: 11m(35,95ft)/Tele: 52m(169,04ft)
Tanım (125PPM/ 38PPF)	Geniş: 6m(17,97ft)/Tele: 26m(84,52ft)
Tanımlama (250PPM/ 76PPF)	Geniş: 3m(8,99ft)/Tele: 13m(42,26ft)

## QND-7082R

4MP IR Dome Kamera



### CAD

Birim: mm [inç]

