



SMT-1923/1922

19" TFT-LCD Monitör

MONİTÖR



Özellikler

- 1280 x 1024'e kadar olan çözünürlük değerini destekler
- 620TV satırı (PAL)* süper yüksek çözünürlük
- DNle (Dijital Doğal Görüntü motoru) üstün resim kalitesi
- Yüksek kontrast oranı: 1000 : 1
- Hareketli görüntülerde 120 Hz titreşimsiz işleme
- 5ms hızlı tepki süresi
- Dayanıklı temperli cam ekran
- 1280 x 1024'e kadar olan çözünürlük değerini destekler
- Yüksekliği ayarlanabilir ve döndürülebilir masaüstü ayağı
- Yerleşik hoparlörler
- VESA 100 montaj uyumlu
- Harici güç adaptörü : SMT-1923

* NTSC versiyonunda 600TV satırı

Teknik Değerler

		SMT-1923	SMT-1922
Ekran	Ekran Boyu	19"	
	Maks. Çözünürlük	1280 x 1024@120Hz	
	Piksel Aralığı	0,294 x 0,294mm (0,012" x 0,012")	
	Parlaklık	250cd/m2 üstü	
	Kontrast Oranı	1000 : 1	
	En-Boy Oranı	4 : 3	
	İzleme Açısı (Y/D)	160° / 160°	
	Renk	16,7milyon	
	Tepki Süresi	5ms	
	Video Sistemi	NTSC / PAL	
Ses	Frekans (Y/D)	31,5 ~ 80KHz / 56 ~ 75KHz	
	Yerleşik Hoparlörler	2W (Yerleşik), 1W + 1W	
Arabirim	Video Grş/Çkş	2 (BNC tip) / 2	
	S-Video Grş/Çkş	1	
	RGB Giriş	(15İğneli D-sub) 1	
	DVI Giriş	G/D	
	HDMI	G/D	
Kumanda	Ses Giriş/Çıkış	(RCA tip) 2	
	Verici Uzaktan Kumanda	Evet	
Özellikler	R/R (Rsm İçinde Rsm)	Evet	
	R/YR (Rsm Yanında Rsm)	Evet	
	Filtre Türü	3D cornfilter	
	LCD Koruma Camı	Evet	
	Raf Montaj Takımı	İsteğe Bağlı	
	Çoklu Dil	İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, Rusça, İsveççe, Çince, Japonca, Korece	
	VESA™ DPM Uyumlu	Evet	
Boyutlar	Dış Boyutlar (Ayak ile birlikte)	412 x 398 x 220mm (16,22" x 15,67" x 8,66")	
(GxYxD)	Ağırlık	6,85Kg (15,1 lb)	
Kabin	Renk	Siyah	
Montaj	VESA Montaj Arabirimi	100 x 100mm	
	Mevzuat	UL, CSA, FCC, CE, CCC, EK, C-TICK, GOS	
Elektrik	Tüketim	Tip 34W	Tip 37W
	Elektrik Sınıfı	12V DC (Harici güç kaynağı)	100 ~ 240V AC, 50/60Hz
	Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F)	

Boyutlar

Birim: mm (inç)

