

HD'de 20x büyüklüğünde görün

1.3Megapiksel 20x PTZ Dome Kamera



1.3Megapiksel HD 20x PTZ Dome Ağ Kamerası

SNP-5200/5200H

SNP-5200/5200H yüksek performanslı 1.3 megapiksel PTZ kameralardır ve HD görüntülerde 20x optik zoom sağlar. Bu tam ONVIF uyumlu PTZ dome kameralar CIF'ten (320 x 240) 720p'de Yüksek Çözünürlüklü (16:9) format gibi tam 1.3 megapiksele (1280 x 1024) kadar çeşitli çözünürlükler ve en-boy oranları özelliklerine sahiptir. Aynı zamanda eşzamanlı olarak farklı çözünürlüklerde akış gerçekleştirerek en uygun akışın görüntüleme veya kayıt cihazınıza aynı anda iletilmesini sağlayabilir. SNP-5200H, -58°F ile +122°F (-50°C ~ +50°C) arasında aşırı ortamlara dayanıklı bir IP66 yuvaya sahiptir.

- Maks. 1.3M (1280 x 1024) Maks. çözünürlük
- 16:9 HD (720p) destekler
- 20x optik zoom Gündüz/Gece lensi
- H.264 / MPEG-4 / MJPEG çoklu codec
- Hibrit (Analog video çıkışı ve kontrolü)
- PoE+, SD bellek yuvası, 2-yönlü Ses, IP66 (SNP-5200H)


1.3Megapiksel HD 20x PTZ Dome Ağ Kamerası

SNP-5200/5200H




Boyutlar

Birim: mm (inç)



SNP-5200



SNP-5200H

Aksesuarlar (İsteğe Bağlı)



Eco işareti, Samsung Techwin'in çevre dostu ürünler geliştirme isteğini temsil etmekte ve ürünün AB RoHS Direktifi gereksinimlerini karşıladığını göstermektedir.

Teknik Özellikler

	SNP-5200N/P	SNP-5200HN/HP
VIDEO		
Görüntüleme Cihazı	1/3 inç 1.3M PS CMOS	
Toplam Piksel Sayısı	1,384(Y) x 1,076(D)	
Etkin Piksel	1,329(Y) x 1,049(D)	
Tarama Sistemi	Kademeli	
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.7Lux (F1.6, 50IRE), 0.001Lux (Algılama 60x, 50IRE), S/B : 0.08Lux (F1.6, 50IRE), 0.001Lux (Algılama 60x, 50IRE)	
S/N Oranı	52dB	
Video Çıkışı	CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω kompozit, 704 x 480(N), 704 x 576(P), kurulum için	
MERCEK		
Odak Uzunluğu (Zoom Oranı)	4,45 ~ 89mm (20x)	
Maks. Diyafram Açıklığı Oranı	F1.6(Geniş) / F2.9(Tele)	
Açısal Görüş Alanı	H : 56.56°(Geniş) ~ 3.10°(Tele) / V : 43.32°(Geniş) ~ 2.34°(Tele)	
Min. Nesne Mesafesi	1m (3.28cm)	
Odak Kontrolü	AF / Tek Çekim AF / Manuel	
Mercek Tipi	DC otomatik iris	
Montaj Tipi	Yuvaya montaj	
PAN / EĞİM / DÖNDÜRME		
Pan Aralığı	360°Sınırsız	
Pan Hızı	Önceden Ayarlama : 500°/san., Manuel : 0,024°/san. ~ 120°/san.	
Eğim Aralığı	190°(-5° ~ 185°)	
Eğim Hızı	Önceden Ayarlama : 500°/san., Manuel : 0,024°/san. ~ 120°/san.	
Önceden Ayarlama	255ea	
Ön Ayar Doğruluğu	±0.1°	
ÇALIŞMA		
Kamera Başlığı	Kapalı / Açık (En fazla 15 karakter görüntülenir)	
Gündüz ve Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / B/W	
Arka Işık Telifisi	Kapalı / BLC / HLC	
Kontrast İyileştirme	SSDR (Samsung Süper Dinamik Aralık) (Kapalı / Açık)	
Dijital Parazit Azaltma	SSNR(III) (2D+3D parazit filtresi) (Kapalı / Açık)	
Dijital Görüntü Sabitleme	Kapalı / Açık	
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Programlanabilir bölge)	
Mahremiyet Maskesi	Kapalı / Açık (8 Programlanabilir bölge)	
Algılama (Çerçeve Birleştirme)	Kapalı / Otomatik (2x ~ 60x)	
Kazanç Kontrolü	Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek / Manuel	
Beyaz Ayan	ATW / AWC / Manuel / İç Mekan / Dış Mekan	
Elektronik Obtüratör Hızı	Oto / A.FLK / Manuel (1/30 ~ 30,000 san)	
Dijital Zoom	16x	
Döndürme / Ayna	Kapalı / Açık	
Akıllı Video Analizi	Sahne Değişikliği, Sanal Hat, Giriş/Çıkış, Görünme/Kaybolma	
Alarm I/O	4 adet Giriş / 2 adet Çıkış (Röle)	
Uzaktan Kumanda Arayüzü	RS-485/422	
RS-485 Protokol	Samsung-T/E, Pelco-P/D, Panasonic, Honeywell, AD, Bosch, Vicon, GE	
AĞ		
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)	
VIDEO SIKIŞTIRMA BİÇİMİ	H.264, MPEG-4, MJPEG	
Çözünürlük	1280 x 1024, 1280 x 720P(HD), 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240	
Maks. Kare Hızı	Tüm çözünürlüklerde 30fps	
Video Kalite Ayan	H.264 / MPEG-4 : Sıkıştırma seviyesi, Hedef bit hızı seviyesi kontrolü.	
Bit Hızı Kontrol Yöntemi	MJPEG : Kalite seviyesi kontrolü	
Akış Kapasitesi	H.264 / MPEG-4 : CBR veya VBR, MJPEG : VBR	
Audio I/O	Çoklu akış (10 profile kadar)	
Ses Sıkıştırma Biçimi	Mikrofon / Hat girişi, Hat çıkışı	
Ses İletişimi	G.711 u-law	
IP	2 Yönlü	
Protokol	IPV4, IPV6	
Güvenlik	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS	
Akış Yöntemi	HTTPS(SSL) oturum açma kimlik doğrulama, Özel oturum açma kimlik doğrulama	
Maks. Kullanıcı Erişimi	IP adresi filtreleme, Kullanıcı erişimi günlüğü, 802.1x kimlik doğrulaması	
Bellek Yuvası	Tekli yayın / Çoklu yayın	
ONVIF Uyumluluğu	Tekli yayın modunda 10 kullanıcı	
Web Sayfası Dili	SD/SDHC bellek yuvası	
Web Görüntüleyici	Var	
Merkezi Yönetim Yazılımı	İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Çince, Korece, Rusça, Japonca, İsveççe, Danca, Portekizce, Türkçe, Lehçe, Çekçe, Rumence, Sırpça, Hollandaca, Hırvatça, Macarca, Yunanca	
ÇEVRESEL	Desteklenen İşletim Sistemi : Windows XP / VISTA / 7, MAC OS	
Çalışma Sıcaklığı / Nem	Desteklenen Tarayıcı : Internet Explorer 6.0 veya üstü, Firefox, Google Chrome, Apple Safari	
Ingress Protection	NET-i viewer (NET-i görüntüleyicisi)	
ELEKTRİK		
Giriş Voltajı/Akım	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / %20 ~ %80 Bağıl Nem	
Güç Tüketimi	Yok	
MEKANİK		
Renk / Malzeme	Maks. 25W (Isıtıcı kapalı), Maks. 52W (Isıtıcı kapalı)	
Boyutlar (GxY)	* Isıtıcı sadece AC girişinde çalışır.	
Ağırlık		
	Fildişi / Plastik	
	Ø155 x 243,4mm (Ø6.1 inç x 9.58 inç)	
	Ø248 x 316,5mm (9.76 inç x 12.46 inç)	
	2.1Kg (4.63 kg)	
	4,6Kg (10.14 kg)	

Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely, PA 17066
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIJNLIJN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DAĞITAN

