

SRD-1670/1670DC

16KN H.264 Dijital Video Kaydedici (DVR)



Özellikler

- 16kn gerçek zamanlı D1 DVR
- Video (H.264) / Ses (G.723)
- 480 (NTSC) / 400 (PAL) r/sn'ye kadar kayıt hızı
- 16kn'a kadar ses girişi ve 1kn ses çıkışı
- Ana ekran için birleşik BNC ve VGA/HDMI video çıkışı
- SRD-1670: Maksimum 6 adet dâhili HDD (HDDx6)
SRD-1670DC : Maksimum 5 adet dâhili HDD (HDDx5)
- HDD ve DVD SATA arabirimi
- DDNS
- Yerleşik web görüntüleyici
- DVD-RW (SRD-1670D)
- E-postayla etkinlik bildirimi

Teknik Değerler

	SRD-1670	SRD-1670DC
EKRAN		
Video	Girişler Çözünürlük Çerçeve Hızı	16 Karma (Kompozit) video 1,0 Vp-p, 75 ohm otomatik bitirme NTSC: 704 x 480 / PAL: 704 x 576 NTSC: 480r/sn / PAL: 400r/sn
Canlı	Çözünürlük Çoklu Ekran Gösterimi	NTSC: 704 x 480 / PAL: 704 x 576 1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16 / RIR
PERFORMANS		
İşletim Sistemi	Gömülü Sıkıştırma	Linux H.264 NTSC: 480r/sn@704 x 480'e kadar / PAL: 400r/sn@704 x 576'ya kadar
Kayıt	Kayıt Hızı Kip	NTSC: 480r/sn@704 x 240'a kadar / PAL: 400r/sn@704 x 288'e kadar NTSC: 480r/sn@352 x 240'a kadar / PAL: 400r/sn@352 x 288'e kadar NTSC: Manuel, Programlı (Sürekli/Etkinlik), Etkinlik (Hareket algılama, Alarm girişi, Video kaybı), Hızlı (0,9/1,9/3,8/7,5/15/30r/sn) PAL: Manuel, Programlı (Sürekli/Etkinlik), Etkinlik (Hareket algılama, Alarm girişi, Video kaybı), Hızlı (0,8/1,6/3,1/6,2/12,5/25r/sn)
Arama ve Oynatma	Üstüne Yazma Kipleri Alarm öncesi Alarm sonrası Arama Kipi Oynatma İşlevi İletim Hızı Bant Genişliği Kontrol	Sürekli 30sn'ye kadar (5, 10, 20, 30sn) 6saate kadar (5, 10, 20, 30sn, 1, 3, 5, 10, 20dk, 1, 2, 3, 4, 5, 6saat) Tarih/Zaman, Etkinlik, Ydkleme, Poz., Hareket (*Ön izleme işlevi tüm arama kiplerinde var) Hızlı ileri / geri, Yavaş ileri / geri, Adım adım ileri / geri 15 Mbps'ye kadar, Sınırsız / 2 / 1,5 / 1 Mbps / 800 / 600 / 500 / 400 / 300 / 200 / 100 / 50 kbps Otomatik
Ağ	Çoklu Akış Maks. Uzaktan İzleme Protokol Desteği İzleme	H.264 (4CIF / 2CIF / CIF) Arama 3/Canlı tekli yayın / 10/Canlı çoklu yayın 20 TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, RTP, DDNS, RTP, RTSP Net-i viewer, Smart viewer, Web viewer
Depolama	Dâhili HDD Harici HDD DVD Yazıcı (Ydkleme) USB (Ydkleme) Dsy Formatı (Ydkleme) Sifre Koruma Veri Doğrulama	6 ad'e kadar SATA HDD 2 e-SATA yuvası (Maks. 1 HDD / yuva) G/D 3 USB Portu AVI, DVR (DVR oynatma), SEC (Oynatıcı dâhil) 1 Admin, 10 Grup, 1 Grup Başına 20 Kullanıcı, Kullanıcılara işlev için yetki verilebilir Watermark (SEC oynatıcı)
ARABIRIM		
Monitörler	VGA HDMI Ana Kompozit Spot Kompozit Loop Çıkışları	Analog RGB 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024 çözünürlük NTSC: 480p, PAL: 576p / 720p / 1080i / 1080p çözünürlük BNC, 1,0 Vp-p, 75 ohm 4 BNC, 1,0 Vp-p, 75 ohm, Çoklu ekran ve OSD'yi (SPOT1) destekler 16
Ses	Girişler Çıkış Sıkıştırma Örnekleme Hızı	16 hat giriş (Yrışk 4kn, Opsiyon: Ses uzatma kablosu) 1 Hat G.723 16KHz
Alarm	Girişler Çıkışlar Uzaktan Bildirim Ethernet	Terminal 16 giriş, NA/NK Terminal 4 röle çıkış, NA/NK E-postayla bildirim 1 RJ-45 10/100/1000 Base-T
Bağlantılar	Seri Arabirim PTZ Kontrol Arabirimi PTZ Klavye USB eSATA	RS-232 (POS bağlantı) RS-485 RS-485 USB 2.0, 3 port 2 adet Harici SATA port
Haberleşme	Uygulama Desteği Destekli PTZ Kameraları Koaksiyel kontrol	Fare, Uzaktan kumanda cihazı Samsung-E, Samsung-T, Pelco-D, Pelco-P, Panasonic, Phillips, AD DIAMOND, ERNA, KALATEL, VCL TP, VICON Coaxitron, CCVC
GENEL		
Elektrik	Giriş Voltajı Enerji Tüketimi	100 ~ 240V AC ±%10, 50/60Hz, Otomatik tayin Maks. 55W (1x HDD ile) / Maks. 65W (2x HDD ile)
Çevre	Çalışma Sıcaklığı Çalışma Nemi	+0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) %20 ~ %85 BN
Mekanik	Boyutlar (GxYxD) Ağırlık (2x Hard Disk) Raf Montaj Takımı	440 x 88 x 430mm (17,32" x 3,46" x 16,93") Yaklaşık 7,5 Kg (16,53 lb) 2ea
Dil		İngilizce, Korece, İspanyolca, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, Lehçe, Rusça, Türkçe, Japonca, Çekçe, İsveççe, Danca, Çince, Hollandaca

Boyutlar

Birim: mm (inç)

